

Klopboormachine G-serie

M8301DWE

18 V • 42 Nm • 0 - 1400 min⁻¹

Machine voor algemeen gebruik voor kloppen en boren

Een veelzijdige allround machine voor schroeven, boren en klopboren met twee vermogensstanden. Het maximummoment bedraagt 42 / 24 Nm. Twee G-serie 1,5 Ah accu's en een lader.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

G-serie	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 400 / 1400 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	42 / 24 Nm
Instelling koppel	16
Maximaal koppel	38 Nm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 6000 / 21000 min ⁻¹
Max. boordiameter in beton	13 mm
Max. boordiameter in metselwerk	13 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Max. boordiameter in hout	36 mm
Boorcapaciteit (slangenboor)	36 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	72 mm
Boorcapaciteit speedboor	36 mm
Boorcapaciteit gatzaag	72 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Hoge prestaties en duurzaamheid
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Mechanische tandwieloverbrenging met 2 snelheden; hoge snelheid voor snel boren bij lichte toepassingen; lage snelheid voor zware toepassingen die een hoog koppel vereisen.
- Elektrische rem voor maximale productiviteit en meer veiligheid voor de gebruiker

EAN-code 0088381839068

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

OVERIG

Onderdelentekeningen

