

# Heteluchtpistool

## HG6031VK

1800 W • 250 / 550 l/min • 50 - 600 °C

**Heteluchtpistool met instelbaar warmtebereik en twee luchtstroomsnelheden**

Een heteluchtpistool voor veeleisend gebruik in een breed scala aan toepassingen, waaronder het strippen van verf. Het heteluchtpistool heeft een instelbaar warmtebereik tussen 50 en 600 °C en twee luchtstroominstellingen.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nominaal vermogen                     | 1800 W            |
| Maximaal debiet                       | 250 / 500 L/min   |
| Temperatuurbereik                     | 50 - 600 °C       |
| Max. Temperature                      | 600 °C            |
| Variabele temperatuur                 | ✓                 |
| Schakelaar voor thermische veiligheid | ✓                 |
| Gewicht zonder kabel                  | 0,67 kg           |
| Afmeting (L x B x H)                  | 257 x 85 x 206 mm |
| Voedingskabel                         | 2,0 m             |

### VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip
- Variabele temperatuurregeling
- Met bescherming tegen oververhitting

**EAN-code 0088381857345**

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## STANDAARDACCESSOIRES

PR00000028

Mondstuk voor bescherming van glas



PR00000029

Breed mondstuk met gleuf, 50 mm



PR00000030

Reflectiemondstuk, 40 mm



PR00000031

Reduceermondstuk, 20 mm



PR00000061

Koffer HG6031



## OPTIONELE ACCESSOIRES

PR00000032

Overlapsoldeermondstuk, 24 mm



PR00000033

Reflectiemondstuk, 5 mm



PR00000034

Soldeermondstuk, 65 mm



PR00000035

Drukroller



PR00000039

Soldeermondstuk



PR00000123

Koffer HG6531C



## OVERIG

Onderdelentekeningen

